

Administracinių (Antresolės) ir WC patalpų įrengimo aprašas

Administracinių patalpų įrengimas:

- Sienos: Paliekama „open space“ erdvė. Esamos GKP sienos ir pertvaros glaistomos ir dažomos. „Sandwich“ pertvaros neapdirbinėjamos.
- Lubos: „Armstrong“ tipo pakabinamos lubos, kuriose montuojami LED šviestuvai.
- Grindys: PVC, linoleumas arba analogiškos.
- Elektros instaliacija: Įrengiamas reikalingas elektros taškų skaičius virš „Armstrong“ tipo lubų, elektros lizdų stovams pajungti. Elektros lizdus patiekia nuomininkas. Įrengiamos LED panelės. Įrengiami 4 vnt. virštinkinių rozečių šildymo prietaisams pajungti.

WC įrengimas:

- Karštas vanduo ruošiamas boileryje.
- Sanitariniai prietaisai: Montuojami baltos keramikos gaminiai: „Ideal Standard“, „Cersanit“, „IFO“, „Laufen“ arba atitikmuo.
- Praustuvo maišytuvas: „Gustavsberg“, „Hansgrohe“ arba atitikmuo.
- Grindys: Nedulkančio betono.
- Sienos: Iki durų staktos viršaus klijuojamos keraminės plytelės (20×20). Likusios GKP sienos glaistomos ir dažomos. „Sandwich“ pertvara – neapdirbinėjama.
- Lubos: Pakabinamos „Armstrong“ tipo, lubose montuojami LED šviestuvai.
- Šildymas: Elektriniai arba infraraudonųjų spindulių radiatoriai.